

Unidade IV:

Tipos Abstratos de Dados Flexíveis em C



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

Sumário

- Alocação dinâmica
- Pilha flexível
- Fila flexível
- Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)
- Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)


Sumário

- **Alocação dinâmica**
- Pilha flexível
- Fila flexível
- Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)
- Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)

Introdução

- Um programa utiliza duas áreas de memória: uma para os dados e outra para o código fonte (ou seja, as instruções)
- Uma variável possui conteúdo e endereço
 - Seu conteúdo pode alterar durante a execução do programa
 - Seu endereço é constante

	CONTEÚDO	ENDEREÇO
int a;	// lixo	1056
int b;	// lixo	1060
float x;	// lixo	1064
Data d;	// lixo	1068
a = 0;	// 0	1056
b = 1;	// 1	1060
x = 2.2f;	// 2.2	1064
do {		
a = a + 1;		
b = b + 2;		
x = x * a;		
x = x * b;		
}	while (x < 20.0f);	



Alocações Estática e Dinâmica

- A área para dados pode ser alocada de duas formas: Estática e Dinâmica
- Na estática, o SO reserva o espaço de memória das variáveis quando ele começa a executar um programa e essa reserva não pode ser alterada

```
int a; int b[20];
```
- Na dinâmica, o SO reserva esse espaço durante a execução do programa e essa reserva pode ser alterada

Alocação Dinâmica

- A memória alocada dinamicamente está localizada em uma área chamada de *heap* e, basicamente, o programa aloca e desaloca porções de memória do *heap* durante a execução
- Acessamos as posições de memória alocadas dinamicamente através de apontadores ou ponteiros

Ponteiros

- São variáveis que armazenam um endereço de memória
- Da mesma forma que um int armazena inteiro; um double, número real; um ponteiro armazena um endereço de memória
- Os ponteiros possuem tipo, ou seja, temos ponteiro para endereços de memória de um int, de um float, de um char...

Declaração de Ponteiros

tipoPonteiro *nomeVariável;

- O asterisco na declaração de uma variável indica que essa não guardará um valor e sim um endereço para o tipo especificado
- Operador endereço (**&**) determina o endereço de uma variável
- Operador de conteúdo de um ponteiro (*****) determina o conteúdo da posição de memória endereçada pelo ponteiro

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;  
  
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;  
  
p = &x1;  
  
x2 = *p;  
  
*p = x3;  
  
p = &x3;  
  
*p = 0;  
  
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);  
  
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória	
x1	89Bh
x2	89Ch
x3	89Dh
p	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória

x1	?	89Bh
x2	?	89Ch
x3	?	89Dh
p	?	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória

x1	11	89Bh
x2	22	89Ch
x3	33	89Dh
p	?	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória

x1	11	89Bh
x2	22	89Ch
x3	33	89Dh
p	89Bh	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória	
x1	11
x2	11
x3	33
p	89Bh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória	
x1	33
x2	11
x3	33
p	89Bh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;  
  
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;  
  
p = &x1;  
  
x2 = *p;  
  
*p = x3;  
  
p = &x3;  
  
*p = 0;  
  
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);  
  
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória	
x1	33
x2	11
x3	33
p	89Dh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;  
  
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;  
  
p = &x1;  
  
x2 = *p;  
  
*p = x3;  
  
p = &x3;  
  
*p = 0;  
  
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);  
  
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória	
x1	33
x2	11
x3	0
p	89Dh

Observações

- Os símbolos usados para notação de ponteiros em C/C++ não são tão claros como deveriam ser
- Descuidado com ponteiros \Rightarrow problemas
- **Atenção:** Sempre initialize os ponteiros

Observações

- `p1 = p2`: faz com que eles apontem para o mesmo local
- `*p1 = *p2`: Atribui o conteúdo apontado por `p2` o por `p1`
- `p++, p--`, `p=p+5` e `p+=3`: Incrementa e decrementa o valor do endereço apontado pelo ponteiro, fazendo com que o ponteiro avance `sizeof(tipoPonteiro)` bytes na memória

Observações

- $(*p)++$ e $(*p) --$: Incrementa / decrementa o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro p
- Os testes relacionais como $>$, $<$, \geq , \leq , \equiv ou \neq são aceitos apenas para ponteiros do mesmo tipo, contudo, eles comparam endereços

Alocar Memória em C: malloc

- Protótipo da função malloc()

void* malloc (int tamanho)

- O malloc aloca o número de bytes passados como parâmetro e retorna um ponteiro para a primeira posição da área alocada

Desalocar Memória em C: free()

- Protótipo da função free()

void free (void*)

- O free desaloca o espaço de memória apontado pelo ponteiro recebido como parâmetro

Exemplo do malloc() e do free()

```
char* p1 = (char*) malloc (sizeof(char));  
int* p2 = (int*) malloc (sizeof(int));  
float* p3 = (float*) malloc (sizeof(float));  
Cliente* p4 = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));  
int* p5 = (int*) malloc (MAXTAM * sizeof(int));  
Cliente* p6 =(Cliente*) malloc (MAXTAM * sizeof(Cliente));  
free(p1);  
free(p2);  
free(p3);  
free(p4);  
free(p5);  
free(p6);
```

Alocar/Desalocar Memória em C++: new e delete

```
char* p1 = new char;  
int* p2 = new int;  
float* p3 = new float;  
Cliente* p4 = new Cliente;  
int* p5 = new int[MAXTAM];  
Cliente* p6 = new Cliente[MAXTAM];  
delete p1;  
delete p2;  
delete p3;  
delete p4;  
delete [] p5;  
delete [] p6;
```

Erros Comuns

- Esquecer de alocar memória e tentar acessar o conteúdo da variável
- Copiar o valor do apontador quando deveria ser o conteúdo da variável apontada
- Esquecer de desalocar memória
 - O SO desaloca no final do programa ou da função onde a variável está declarada
- Tentar acessar o conteúdo da variável depois de desalocá-la

Exercício

- Mostre a saída na tela

```
double a;
double *p, *q;

a = 3.14;
printf("%f\n", a);
p = &a;
*p = 2.718;
printf("%f\n", a);
a = 5;
printf("%f\n", *p);
p = NULL;
p = (double *)malloc(sizeof(double));
*p = 20;
q = p;
printf("%f\n", *p);
printf("%f\n", a);
free(p);
printf("%f\n", *q);
```

Dúvida

- **int *a não é a declaração de um vetor de int?**

- Em C, todo vetor é um apontador, portanto pode-se fazer coisas como:

```
int a[10], *b;  
b = a;  
b[5] = 100;  
Printf("%d\n", a[5]);  
Printf("%d\n", b[5]);
```

100
100

```
int a[10], *b;  
b = (int *) malloc(10*sizeof(int));  
b[5] = 100;  
printf("%d\n", a[5]);  
printf("%d\n", b[5]);
```

42657
100

Obs. Não se pode fazer a = b
no exemplo acima


Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Representação gráfica

Memória




Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente


```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória



Representação gráfica

C




Exercício sobre A alocação Dinâmica


- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória



Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...  
Cliente c;  
c.codigo = 5;  
Cliente *p = NULL;  
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));  
p->codigo = 6;  
Cliente *p2 = &c;  
p2->codigo = 7;
```

Representação gráfica

C

5	
	?

Exercício sobre A alocação Dinâmica



- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```

...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;

```

Representação gráfica



Memória	
p	51h
c	5 / ?
	33h
	?
	?
	51h

Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente



```

...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;

```

Memória	
p	51h
c	5 / ? 33h
	6 / ? 51h

Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```

...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;

```

Memória	
p	51h
p2	33h
c	5 / ?
	33h
	6 / ?
	51h

Representação gráfica




Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```

...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;

```





Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Crie um registro célula contendo os atributos elemento (inteiro) e prox (apontador para outra célula)





Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Crie um registro célula contendo os atributos elemento (inteiro) e prox (apontador para outra célula)

```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;
```

```
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```



Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Mostre o que acontece se um método tiver o comando *Celula*
**tmp = novaCelula(3).*

```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;  
  
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```


Exercício sobre A alocação Dinâmica

- Mostre o que acontece se um método tiver o comando

*Celula *tmp = novaCelula(3).*

```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;
```

```
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```




Sumário

- Alocação dinâmica
- **Pilha flexível**
- Fila flexível
- Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)
- Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)

Pilha Flexível

- Código fonte:
 - O método main é igual ao da estrutura sequencial
 - O código criará uma instância como:




Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Como topo aponta para
NULL, tmp->prox
continua apontando para
NULL

Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```


Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```




Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

↓
tmp
= .



Pilha Flexível


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Flexível


```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void inserir(int x) { //Inserir(7)
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = topo;
    topo = tmp;
    tmp = NULL;
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);           tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Pilha Flexível

```

Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }


```

```

int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);           tmp = NULL;
    return elemento;
}

```

false



Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);           tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



elemento 7

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
    return elemento;
}

```




elemento 7

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);
    return elemento;
}
```




elemento 7

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```


```
int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```


```
int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);           tmp = NULL;
    return elemento;
}
```



Pilha Flexível


```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {
    if (topo == NULL)
        errx(1, "Erro!");
    int elemento = topo->elemento;
    Celula *tmp = topo;
    topo = topo->prox;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```




Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela



Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```


```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela



Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela

[

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela

[

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i; true
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela

[

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```




Saída
na tela

[7]

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```




Saída
na tela

[7]

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i; true
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```



Saída
na tela

[7]

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```




Saída
na tela

[7 5]

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```



Saída
na tela

[7 5]

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;                                true
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela

[7 5]

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```




Saída
na tela

[7 5 3]

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```



Saída
na tela


[7 5 3]

Pilha Flexível

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```

false



Saída
na tela

[7	5	3]
---	---	---	---	---

Pilha Flexível

```


Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}

```



Saída
na tela


[7 5 3]

Sumário

- Alocação dinâmica
- Pilha flexível
- **Fila flexível**
- Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)
- Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)

Fila Flexível

- Código fonte:




Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Fila Flexível


```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Fila Flexível


```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

A primeira célula da nossa fila é o nó cabeça, célula “café com leite” cuja função é eliminar um if no inserir



Fila Flexível


```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
if (primeiro == ultimo)
    errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
if (primeiro == ultimo)
    errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;           false
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);          tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
if (primeiro == ultimo)
    errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}

```



Fila Flexível

```


Celula *primeiro, *ultimo;
void start () {
    primeiro = novaCelula(-1);
    ultimo = primeiro;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }

```

```

int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);      tmp = NULL;
    return elemento;
}


```



Fila Flexível

- Exercício: O método `remover` apresentado remove fisicamente o nó cabeça e faz com que a célula do três seja a cabeça. Como alterar nosso `remover` para que ele remova fisicamente a célula do três ? (**FAZER AGORA**)

Dica: Execute seu método na fila abaixo




Fila Flexível

- Exercício: O método remover apresentado e faz com que a célula do três seja a cabeça para que ele remova fisicamente a célula d

Dica: Execute seu método na fila abaixo

```
int remover(){
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro->prox;
    primeiro = primeiro->prox->prox;
    int elemento = tmp->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```



Fila Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    // Exercício: Implemente este método  
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma (**FAZER AGORA**)

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma (**FAZER AGORA**)

```
int maior() {
    int maior = - 1;
    if (primeiro == ultimo) {
        errx(1, "Erro!");
    } else {
        maior = primeiro->prox->elemento;
        Celula *i = primeiro->prox->prox;
        while (i != NULL){
            if (i->elemento > maior) {
                maior = i->elemento;
            }
            i = i->prox;
        }
    }
    return maior;
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (**FAZER AGORA**)

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (**FAZER AGORA**)

```
int mostrarTerceiroElemento(){  
    return (primeiro->prox->prox->prox->elemento);  
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

```
int somar() {  
    int elemento = 0;  
    for (Celula *i = primeiro->prox; i != NULL; i = i->prox) {  
        elemento += i->elemento;  
    }  
    return elemento;  
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

```
void inverter () {  
    Celula *fim = ultimo;  
    while (primeiro != fim){  
        Celula* nova = novaCelula (primeiro->prox->elemento);  
        nova->prox = fim->prox;  
        fim->prox = nova;  
        Celula tmp = primeiro->prox;  
        primeiro->prox = tmp->prox;           free(tmp);  
        nova = tmp = tmp.prox = null;  
        if (ultimo == fim) {ultimo = ultimo->prox; }  
    }  
    fim = NULL;  
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

```
int contar() { return contar(primeiro->prox); }

int contar(Celula *i){
    int elemento;
    if (i == NULL){
        elemento = 0;
    } else if (i->elemento % 2 == 0 && i->elemento % 5 == 0){
        elemento = 1 + contar(i->prox);
    } else {
        elemento = contar(i->prox);
    }
    return elemento;
}
```

Fila Flexível

- Exercício: Seja nossa Fila, mostre graficamente a execução do código abaixo supondo que a fila contém 5, 10, 15, 20 e 25, elemento a elemento

```
void metodoDoidao () {
    Celula *fim = ultimo;
    while (primeiro != fim) {
        ultimo->prox = novaCelula (primeiro->prox->elemento);
        Celula *tmp = primeiro;
        primeiro = primeiro->prox;
        tmp->prox = NULL;
        free(tmp);    tmp = NULL;
        ultimo = ultimo->prox;
    }
    fim = NULL;
}
```

Sumário

- Alocação dinâmica
- Pilha flexível
- Fila flexível
- **Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)**
- Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)

Sumário

- Alocação dinâmica
- Pilha flexível
- Fila flexível
- Lista simples flexível (lista simplesmente encadeada)
- **Lista dupla flexível (lista duplamente encadeada)**

Lista Simples Flexível


- Tem os atributos primeiro e início e os métodos abaixo:
 - Inserir no início
 - Inserir no fim
 - Inserir
 - Remover no início
 - Remover no fim
 - Remover

Lista Simples Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Simples Flexível


```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Lista Simples Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Iguais aos métodos da fila



Lista Simples Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInício(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInício() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Igual aos da fila/pilha



Lista Simples Flexível

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Assim, ...




Lista Simples Flexível

```
void inserirInício(int x) { ... }
```

```
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

Assim, ...


primeiro



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInício(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

Assim, ...




Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

//inserirInicio(1)


```
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
//inserirInicio(1)
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```




Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

//inserirInicio(1)

```
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```




Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

//inserirInicio(1)

```
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```


false


Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


//inserirInicio(1)

```
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Simples Flexível


```
...
void inserirInício(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```




Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```


false



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;    true
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;    true
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```




Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```


false



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;           free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível


```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *i;
    for(i = primeiro;i->prox!=ultimo;i = i->prox);
    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = i;      free(ultimo->prox);
    i = ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```



Lista Simples Flexível

```
...
void inserirInicio(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){     inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```

true




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```

true




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```

false




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){     inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```




Lista Simples Flexível

```

void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){           inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```



Lista Simples Flexível


```
...
void inserirInício(int x) { ... }
int removerFim() { ... }
void inserir(int x, int pos) { ... }
int remover(int pos) { ... }
```

Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) { //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) { elemento = removerInicio(); }
} else if (pos == tamanho - 1){ elemento = removerFim(); }
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento; i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL; free(tmp); i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) { //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) { elemento = removerInicio(); }
} else if (pos == tamanho - 1){ elemento = removerFim(); }
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento; i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL; free(tmp); i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) { //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) { elemento = removerInicio(); }
} else if (pos == tamanho - 1){ elemento = removerFim(); }
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento; i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL; free(tmp); i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;    i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;            free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```

elemento
5




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```

elemento
5




Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```

elemento
5



Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```

elemento
5



Lista Simples Flexível

```

int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```

elemento
5





Lista Simples Flexível

```




int remover(int pos) {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
} else if (pos == 0) {           elemento = removerInicio();
} else if (pos == tamanho - 1){   elemento = removerFim();
} else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = i->prox;
    elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);      i = tmp = NULL;
}
return elemento;
}

```






Lista Simples Flexível

- Exercício: Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo



Lista Simples Flexível

- Exercício: Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo



Lista Dupla Flexível

- Classe célula dupla

```
typedef struct CelulaDupla {  
    int elemento;  
    struct CelulaDupla *prox, *ant;  
} CelulaDupla;  
  
CelulaDupla *novaCelula(int elemento) {  
    CelulaDupla *nova = (CelulaDupla*) malloc(sizeof(CelulaDupla));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = nova->ant = NULL;  
    return nova;  
}
```



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Similar a Lista Simples,
contudo, considerando o
ponteiro ant

Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

primeiro
ultimo



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```

//LISTA SIMPLES

```
void inserirInicio(int x) {
    Celula *tmp = novaCelula(x);


    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```


Supondo uma lista com os elementos 5 e 7, vamos inserir o 3 no início



Lista Dupla Flexível


//Inserindo o 3 no início

```
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Dupla Flexível


```
//Inserindo o 3 no início
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Dupla Flexível

//Inserindo o 3 no início


```
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Dupla Flexível

//Inserindo o 3 no início

```
void inserirInicio(int x) {
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
    tmp->ant = primeiro;
    tmp->prox = primeiro->prox;
    primeiro->prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    } else {
        tmp->prox->ant = tmp;
    }
    tmp = NULL;
}
```



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```

//LISTA SIMPLES


```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```


Supondo uma lista com os elementos 3 e 5, vamos inserir o 7 no fim



Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA


```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA


```
void inserirFim(int x) {
    ultimo->prox = novaCelula(x);
    ultimo->prox->ant = ultimo;
    ultimo = ultimo->prox;
}
```



Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {
    ultimo->prox = novaCelula(x);
    ultimo->prox->ant = ultimo;
    ultimo = ultimo->prox;
}
```



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
int removerInicio() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    CelulaDupla *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = primeiro->ant = NULL;
    free(tmp);    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```

//LISTA SIMPLES


```
int removerInicio() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    Celula *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = NULL;
    free(tmp);    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
int removerInicio() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");
    CelulaDupla *tmp = primeiro;
    primeiro = primeiro->prox;
    int elemento = primeiro->elemento;
    tmp->prox = primeiro->ant = NULL;
    free(tmp);    tmp = NULL;
    return elemento;
}
```

Exercício: Supondo uma lista com os elementos 3, 5 e 7, execute o remover no início



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = ultimo->ant;  
    ultimo->prox->ant = NULL;  
    free(ultimo->prox);  
    ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```

//LISTA SIMPLES

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;free(ultimo->prox);  
  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```


Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```
int removerFim() {
    if (primeiro == ultimo)
        errx(1, "Erro!");

    int elemento = ultimo->elemento;
    ultimo = ultimo->ant;
    ultimo->prox->ant = NULL;
    free(ultimo->prox);
    ultimo->prox = NULL;
    return elemento;
}
```

Exercício: Supondo uma lista com os elementos 3, 5 e 7, execute o remover no fim



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```

void inserir(int x, int pos) {
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        CelulaDupla i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

        CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
        tmp->ant = i;
        tmp->prox = i->prox;
        tmp->ant->prox = tmp->prox->ant =
tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```

//LISTA SIMPLES

```

void inserir(int x, int pos) {
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}

```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```

void inserir(int x, int pos) {
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){
    } else if (pos == 0){
    } else if (pos == tamanho){
    } else {
        CelulaDupla i = primeiro;
        CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
        tmp->ant = i;
        tmp->ant->prox = tmp->prox->ant = tmp;
    }
}

```

```


errx(1, "Erro!");
inserirInício(x);
inserirFim(x);

for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

tmp->prox = i->prox;
tmp = i = NULL;

```

Exercício: Supondo a lista com o 3, 5 e 7, execute o inserir (6, 2)



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```

int remover(int pos) {
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){
        elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){
        elemento = removerFim();
    } else {
        CelulaDupla i = primeiro->prox;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        i->ant->prox = i->prox;
        i->prox->ant = i->ant;
        elemento = i->elemento;
        i->prox = i->ant = NULL;
        free(i);
        i = NULL;
    }
    return elemento;
}

```

//LISTA SIMPLES

```

int remover(int pos) {
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){
        elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){
        elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;
        i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;
        free(tmp);
        i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}

```

Lista Dupla Flexível

//LISTA DUPLA

```


int remover(int pos) {
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo){
        } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){
        } else if (pos == 0){
        } else if (pos == tamanho - 1){
        } else {
            CelulaDupla i = primeiro->prox;
            i->ant->prox = i->prox;
            elemento = i->elemento;
        }
        return elemento;
    }
}

```

errx(1, "Erro!");
 errx(1, "Erro!");
 elemento = removerInicio();
 elemento = removerFim();

for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
 i->prox->ant = i->ant; free(i);
 i = i->prox = i->ant = **NULL**;


Exercício: Supondo a lista com o 3, 5 e 7, execute o remover (2)



Lista Dupla Flexível

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Exercício: Implemente o mostrar e o execute para uma lista com os elementos 3, 5 e 7




Exercício

- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista dupla. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente

```
void inverte(){  
    Celula *i = primeiro->prox;    Celula *j = ultimo;  
    while (i != j && j->prox != i){  
        int tmp = i->elemento;  
        i->elemento = j->elemento;  
        j->elemento = tmp;  
        i = i->prox;  
        j = j->ant;  
    }  
}
```

primeiro

ultimo



Exercício


- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista dupla. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente

```
void inverte(){  
    Celula *i = primeiro->prox;    Celula *j = ultimo;  
    while (i != j && j->prox != i){  
        int tmp = i->elemento;  
        i->elemento = j->elemento;  
        j->elemento = tmp;  
        i = i->prox;  
        j = j->ant;  
    }  
}
```

Veja que a condição $i \neq j$ é para uma lista com número par de elementos e $j->prox \neq i$, para as com número ímpar de elementos


primeiro

ultimo



Exercício

- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista **simples**. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente



Exercício

- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista **simples**. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente.

```
void inverte(){  
    Celula *i = primeiro->prox;    Celula *j = ultimo;  
    Celula *k;  
    while (i != j && j->prox != i){  
        int tmp = i->elemento;  
        i->elemento = j->elemento;  
        j->elemento = tmp;  
        i = i->prox;  
        for (k = primeiro; k->prox != j; k = k->prox); j = k;  
    }  
}
```

primeiro

ultimo

